

TR

C*

TORALIN®

Silindir Kapak Contası Onarım Seti

TORALIN® Silindir Kapak Contası Onarım Seti, silindir kapak contalarındaki çatlaklara ve yanmış ya da hasarlı bölgelere derinlemesine nüfuz eder. Orijinal malzemeden daha sert bir koruyucu tabaka oluşturur. Kullanılan yüksek kaliteli lifler sayesinde, benzeri görülmemiş bir dayanıklılığa sahip kalıcı yeni bir tabaka meydana gelir.

Ne Büyüklükteki Sızıntılar Bu Ürünle Onarılabilir?

Motoru 15 dakika rölantide çalıştırarak sızıntının boyutuyla ilgili iyi bir fikir edinebilirsiniz. Bu süre sonunda radyatör suyu eklemeniz gerekmiyorsa ve motor aşırı ısınmıyorsa, aracınız bu ürünle tedaviye uygundur. Ancak bu sürenin sonunda radyatör suyu eklemek gerekmiyorsa, araç **UYGUN DEĞİLDİR**.

TORALIN® SİLİNDİR KAPAK ONARIM SETİ 2 ADIMDA UYGULANIR (SET 2 ÜRÜN İÇERİR)

- Adım 1: Soğutma sistemini temizleme ve hazırlama
- Adım 2: Silindir kapak contasını onarma ve son işlem

KULLANIM TALİMATI

DİKKAT! RADYATÖRÜ AÇARKEN VE RADYATÖR SUYUNU BOŞALTIRKEN ÇOK DİKKATLİ OLUN. SICAK RADYATÖR SUYU VEYA BUHAR ÇIKABİLİR.

ADIM 1 | Soğutma Sistemini Temizleme ve Hazırlama – (TORALIN® Radyatör & Soğutma Sistemi Temizleyici)

1. TORALIN® Radyatör & Soğutma Sistemi Temizleyicisini önce iyice çalkalayın ve radyatöre boşaltın.
2. Aracı yaklaşık 30 dakika sürün ve ardından radyatör suyunu boşaltın.
3. Soğutma sistemini, boşalan su tamamen berrak olana kadar durulayın.
4. Soğutma sistemini, üreticinin önerdiği radyatör suyu ile doldurun.
5. Yalnızca, üzerine TORALIN® Silindir Kapak & Soğutma Sistemi Sızdırmazlığı (500 ml) eklenebilecek yer kalana kadar sıvı doldurun ve soğutmaya bırakın.

ADIM 2 | Silindir Kapak Contasını Onarma – (TORALIN® Silindir Kapak & Soğutma Sistemi Sızdırmazlığı)

1. Motor soğuk olmalıdır. TORALIN® Silindir Kapak & Soğutma Sistemi Sızdırmazlığını iyice çalkalayın ve doğrudan radyatöre boşaltın. Bu mümkün değilse, yedek su bidonuna (genleşme deposuna) dökün.
2. Gerekirse sistemi su ile tamamlayın. Radyatör kapağını kapatın.
3. Kaloriferi en sıcakta ve fan seviyesi en yüksek olacak şekilde ayarlayın.
4. Motoru çalıştırın ve çalışma sıcaklığına (90 derece) ulaşana kadar veya fan devreye girene kadar çalıştırın.
5. Motoru durdurun ve soğutmaya bırakın. (Yaklaşık 30 dakika)
6. Gerekirse soğutma sistemini yeniden su ile tamamlayın.
7. Motoru yaklaşık 1200 devirde 15 dakika çalıştırın.
8. Motoru kapatın ve en az 6 saat soğutmaya bırakın.
9. TORALIN Silindir Kapak & Soğutma Sistemi Sızdırmazlığını sistemde bırakın. Bu işlem, sistemde kalıcı koruma sağlar. Araç normal şekilde kullanılabilir.

ÜRÜN, SİLİKON BAZLI YEŞİL VE MAVİ GELENEKSEL ANTİFRİZLERLE, AYRICA KIRMIZI/TURUNCU/SARI (OAT/HOAT) UZUN ÖMÜRLÜ ANTİFRİZLERLE UYUMLUDUR.

TÜM BENZİNLİ VE DİZEL MOTORLAR İÇİN UYGUNDUR.

DOZAJ:

Bir set (paket içeriği), 10 litreye kadar olan soğutma sistemi için yeterlidir.